

BETEK ISI YALITIM GRUBU

BETEK-TECT DOWELS

TANIM

Betektect Isı Yalıtım Sisteminde, Betektect Isı Yalıtım Levhalarının yüzeylere sabitlenmesi ve rüzgar vakumlama yüklerine karşı sistemin korunması amacı ile kullanılır.

UYGULAMA

Matkap ile dübelin çapına uygun olacak şekilde delikler açılır. Dübel kovani açılan deliğe yalıtım levhasına bitişecek şekilde yerleştirilir, zeminin türüne göre plastik ya da çelik çivi yerine çakılır.

SARFIYAT

Isı yalıtım levhalarının birleşim noktalarına ve ortaya iki adet gelecek şekilde ortalama m²'ye 6 adet dübel kullanılır.

BETEKTECT STANDART DÜBEL (PLASTİK ÇİVİLİ)

Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.

Gazbeton yüzeylerde gazbeton dübelinin, tuğla yüzeylerde ise tuğla dübelinin kullanılması tavsiye edilir.

Tutunma derinliği : > 3 cm

Delik derinliği : > 4 cm

Matkap çapı : 8-10 mm

Dübel kafa çapı : 6 cm

Uzunluk : 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm

Ambalaj : 200 adet

BETEKTECT BETON DÜBELİ (ÇELİK ÇİVİLİ)

Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.

Gazbeton yüzeylerde gazbeton dübelinin, tuğla yüzeylerde ise tuğla dübelinin kullanılması tavsiye edilir.

Tutunma derinliği: > 3 cm

Delik derinliği : > 4 cm

Matkap çapı : 8-10 mm

Dübel kafa çapı : 6 cm

Uzunluk : 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm

Ambalaj : 200 adet

BETEKTECT TUĞLA DÜBELİ (PLASTİK ÇİVİLİ)

Delikli tuğla ve boşluklu yüzeylerde özel tırnaklı dizaynı ile daha fazla tutunma mukavemeti sağlar.

Tutunma derinliği: > 7 cm

Delik derinliği : > 8 cm

Matkap çapı : 10 mm

Dübel kafa çapı : 6 cm

Uzunluk : 13,5 / 15,5 cm

Ambalaj : 200 adet

BETEKTECT GAZBETON DÜBELİ (PLASTİK ÇİVİLİ)

Gazbeton yüzeylerde özel tırnaklı dizaynı ile daha fazla tutunma mukavemeti sağlar.

Tutunma derinliği: > 6 cm

Delik derinliği : > 12 cm

Matkap çapı : 10 mm

Dübel kafa çapı : 6 cm

Uzunluk : 11 - 14 cm

Ambalaj : 200 adet

BETEKTECT OSB DÜBELİ (Vidasız)

Os b ve benzeri prefabrike yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. Vida çapı, boyut tipi



yüzeye göre değışeceęi için **Betektect OSB Dübeli** vidasızdır.

Dübel kafa çapı : 6 cm

Uzunluk : 2,5 cm

BETEKTECT TAŞYÜNÜ DÜBEL PULU

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, taşıyünü levha uygulamalarında tüm **Betektect Dübeller**e uygun olarak kullanılabilir. Dübellerin basma alanını genişleterek mükemmel bir tutunma sağlar.

Kafa çapı : 9 cm