



DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

BETEK GOLD

Altın Varak Efektli Boya

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, yarı opak, metal görünümlü dekoratif son kat dış ve iç cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Betek Gold kesinlikle düz yüzeyler üzerine **uygulanmamalıdır**. Zemin hazırlığı yapıldıktan sonra; grenli, akrilik ve mineral esaslı kaplamalar, boyanabilir duvar kağıtları üzerine uygulama yapılmalıdır.

UYGULAMA

Betek Gold uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Eski boyalı yüzeylere mutlaka astar uygulanmalıdır. Renkli zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 2 kat uygulama yapılmalıdır. Beyaz zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 3 kat uygulama yapılmalıdır. **SADECE TEKSTÜRLÜ YÜZEYLER ÜZERİNE UYGULAMA YAPILMALIDIR.**

DIŞ CEPHE UYGULAMASI

Ürünün görünümü, parlaklığı ve rengi alt zeminde kullanılan malzeme cinsi ve rengine göre farklılık gösterebilir. Yeni boyanacak ve eski boyalı yüzeyler; son kat boya rengine uygun tekstürlü ara kat ile gerekli zemin hazırlığı yapılır. Uygulama yapılacak yüzey tekstürlü ise yüzey mutlaka sarı tonlarında BetekSilan ile boyanmalıdır. Uygulama dış cephe rulosu ile yapılmalıdır. Uygulama esnasında erken kurumadan kaynaklanan problemler ile karşılaşmamak için direkt güneş ışığı, rüzgâr ve benzeri olumsuz şartlarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Yukarıdan aşağı doğru tarama yapılmalı ve katlar arası kuruma sürelerine dikkat edilerek 2-3 kat uygulanmalıdır. Uygulama kalabalık bir ekip tarafından yapılmalı ve uygulama yapılacak yüzey fuga vb. kullanılarak yekpare bitirilmelidir.

İÇ CEPHE UYGULAMASI (Duvar kaplaması üzerine)

Ürünün görünümü, parlaklığı ve rengi alt zeminde kullanılan malzeme cinsi ve rengine göre farklılık gösterebilir. Yüzey düzgün hale getirildikten sonra, duvar kağıdı yapıştırıcısı, kalın desenli duvar kağıtları için mercan rulo, ince desenli duvar kağıtları için saten ruloyla yoğun bir şekilde ve aynı seviyede homojen olarak uygulanır. Desene bağlı olarak duvar boyutundan 10 cm büyük olacak şekilde kuru olarak kesilen kaplama duvara yukarıdan 5 cm fazlalık bırakılarak yapıştırılmaya başlanır. Kaplama duvara yapıştırılırken, yüzeye tam dik konumda olmalıdır. İkinci kaplama ise, birincinin üstüne bindirilmeden, sıfır çizgisinden desenler denk getirilerek, yapıştırılır. Malayla havası alınır. Duvar kaplamasının üzerine Betek Gold uygulaması yapılırken tam örtücü ve parlak bir görünüm sağlanması için, Betek Gold ürününün renginin aynı tonlarında alt yüzeye BetekSil uygulaması önerilir. BetekSil uygulamasından sonra, uygulama yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Uygulama saten rulo ile yapılmalıdır. Yukarıdan aşağı doğru tarama yapılmalı ve katlar arası kuruma sürelerine dikkat edilerek 2-3 kat uygulanmalıdır.

İNCELTME

Kullanıma hazır

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 45 dakika

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 80-110 ml/m²'dir. 1 Litre ile tek katta 9-12 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

AMBALAJ

15L, 2,5 L

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Uyarı Kelimesi Dikkat

Zararlılık İfadesi

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.