



DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

BETEK ROYAL SATIN

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, sedef görünümü veren dekoratif iç cephe boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Betek Royal Satin uygulaması yapabilmek için macunlu yüzey gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kağıdı yapılmış yüzeyler mümkünse sökülmeli, Betek Interior Paste ile macunlanmalıdır.

UYGULAMA

Betek Royal Satin uygulanacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka BETEK INTERIOR PASTE ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalanarak düzgün ve pürüzsüz hale getirildikten sonra, üzerine Betek Primer uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Betek Royal Satın , BTX Satın Roller yardımıyla uygulanır. İlk kat boya kurduktan sonra, ikinci kat Betek Royal Satın BTX Satın Roller ile yüzeye uygulanır ve boya henüz yaş iken Desen Rulosu ile desen verilir. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığının +10 °C ile +35 °C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Betek Royal Satın kartelası dışında talep edilen renklerde, uygulama yöntemlerinden dolayı renk tonu farkı oluşabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Betek Royal Satın kartelasından seçilebilir.

Parlaklık: 60°: 37± 5 gloss

Yoğunluk: 1,1 ± 0,05 g/ml

İNCELTME Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

(20°C, %65 HR'de) İlk kuruma: 45 dak. Son kuruma: 24 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 55-80 ml/m² arasında değişir. 1 Litre ile tek katta 8-12 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

AMBALAJ

2,5 L

DEPOLAMA Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6]

(3:1); karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] formaldehid

Zararlılık İfadesi

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.