



DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU

Betek Floor Paint

ÜRÜN TANIMI

Betek Floor Paint, modifiye alkid reçine esaslı, yüksek örtücülüğe sahip, kurşun içermeyen, aromatsız son kat ahşap boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- MODİFİYE ALKİD REÇİNE ESASLI , AHŞAP SON KAT BOYASI
- KURŞUN İÇERMEZ
- YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK
- UYGULAMA KOLAYLIĞI
- AROMATSIZ

YÜZEY HAZIRLAMA

Betek Floor Paint, uygulanacak yüzeyler yağ lekelerinden, talaş tozlarından, eski boya ve vernik kalıntılarından tümüyle temizlenmiş olmalıdır. Yeni ahşap yüzeylerde reçine bulunmaması gerekmektedir. Yeni ahşap yüzey zımpara kağıdı ile toz ve kirden arındırıldıktan sonra ahşap yüzeyin korunması için Betek Impregnation Care uygulanmalıdır. 24 saat geçtikten sonra Betek Floor Paint 2 kat olarak uygulanmalıdır. Ahşaptaki nemin %18'den düşük olmasına dikkat edilmelidir.

YOĞUNLUK

0,98±0,02 g/ml

UYGULAMA ALANI

Ahşap yer ve yüzeylere uygulanır.

İNCELTME ORANI

Betek Synthetic Thinner ile %5-10 arasında inceltilir.

UYGULAMA SICAKLIĞI

+5°C ile +30°C arasında yapılmalıdır

UYGULAMA APARATLARI

Fırça ve rulo kullanılmalıdır.

UYGULAMA KAT SAYISI

Betek Floor Paint, 2 halinde uygulanmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce ambalaj iyice karıştırılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Tam kuruma süresi bağıl neme ve sıcaklığa bağlı olarak en fazla 12 saat.(20°C) Katlar arasında en az 24 saat beklenmelidir. (Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)

SARFIYAT

Uygulama yapılacak ahşap yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 8-12 m2 alan boyanabilir. Uygulama yüzeyinin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ve ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

AMBALAJ

0,75lt , 2,5lt

TEHLİKE TANIMI

Xn Sađlıđa zararlıdır.

Tehlike beyanları

H226 Yanıcı sıvı veya buhar.

H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.

Contains 2-butanone oxime. May produce an allergic reaction.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P241 Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kulanın.

P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P303+P361+P353 CİLDE (veya saçta) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş ile yıkayın.

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriđi/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklenmez. Bu bilgilerin deđiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.