

BETEK ISI YALITIM GRUBU

BETEKTECT FIBER MESH

TANIMI

Betektect Fiber Mesh (160 gr/m²) ağırlığında 4x4 elek aralığında, alkali dayanımlı, **çimento esaslı sıva** uygulamalarında kullanılan, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Ağırlık : 160 gr/m² ± %5 DIN 53 854
- Mukavemet : min. 40 N/mm (atkı ve çözgüde) DIN EN ISO 13934-1
- Alkali testinden sonra kalan mukavemet min. %50 (%5'lik NaOH lt çözeltisinde 28 gün)
- TS EN 13496' ya uygundur.

UYGULAMA

Betektect Fiber Mesh birleşme noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek mala ile ısı yalıtım sıvası kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir. Pencere ve kapı köşeleri özel çapraz donatı filesi ile takviye edilir. Köşe dönüş ve pencere profilleri monte edilir. Uygulanan file dışardan görülmemelidir. Daha sonra boya veya son kat kaplama ile sistem tamamlanır.

AMBALAJ

50 x 1,1 m rulo halinde 55 m²

DEPOLAMA

Fiziksel hasar haricinde malzeme ömrü sınırsızdır.