

BETEK ISI YALITIM GRUBU

BETEKTECT PANZER MESH

TANIMI

Betektect Panzer Mesh (340 gr/m²) ağırlığında 5,0x5,5 elek aralığında, alkali dayanımlı, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesidir. Özellikle giriş katları, otopark ve çöp bidonu alanları gibi daha yüksek mukavemet istenen yüzeylerde taşıyıcı eleman olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Ağırlık: 340 gr/m² ± %5 DIN 53 854
- Mukavemet: min. 80 N/mm (atkı ve çözgüde) DIN EN ISO 13934-1
- Alkali testinden sonra kalan mukavemet min. %50 (%5'lik NaOH lt çözeltisinde 28 gün)

UYGULAMA

Betektect Panzer Mesh (340 gr/m²) birleşme noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek mala ile ısı yalıtım sıvası kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir. Pencere ve kapı köşeleri özel çapraz donatı filesi ile takviye edilir. Köşe dönüş ve pencere profilleri monte edilir. Uygulanan file dışardan görülmemelidir. Daha sonra boya veya son kat kaplama ile sistem tamamlanır.

AMBALAJ

25 x 1 m rulo halinde 25 m²

DEPOLAMA

Fiziksel hasar haricinde malzeme ömrü sınırsızdır.